



IIVSA

**OFERTA
ESPECIAL
\$ 958,422.44**



Fresa CNC
Miltronics RH20

Fresa CNC

Miltronics RH20



ESTÁNDARES DE LA MÁQUINA:

- Construcción masiva de hierro fundido de grado de máquina herramienta fuertemente estriada
- Vías sólidas totalmente rectificadas con superficies Turcite
- Husillos de bolas de doble anclaje rectificadas con precisión con amortiguación acoplamiento
- Cubiertas de vías metálicas
- Lubricación medida automática con falla de lubricante bajo
- CT40, husillo con purga de aire de 8000 RPM
- Botón pulsador de expulsión del cono del husillo y liberación de la herramienta
- Grifo rígido
- Volante electrónico montado en el panel frontal y controlado por volante ejecución del programa
- Contador de horas LCD
- Volante electrónico remoto
- Bandeja de goteo de refrigerante
- Niebla de pulverización programable
- Protectores contra salpicaduras traseros
- Lámpara de trabajo
- Protector de viruta de mesa extraíble
- Servoaccionamientos digitales de CA de alto par
- Certificado UL





CAPACITY:

X/Y/Z Travels

40 x 20 x 24" (1015
x 510 x 610 mm)

Table Size

54 x 16" (1370 mm
x 405 mm)

Allowable Table Load

2500 lbs. (1130 kg)

T-Slot Size

.63" (16 mm)

SPINDLE:

Spindle Gage Line to 2-26" (50-660 mm)

Table Distance 21" (530 mm)

Column to Spindle ISO No. 40

Center 8,000 RPM

Spindle Taper 18/12 HP (13/9 kW)

65 ft-lbs (88 N.m)

MOTION:

X/Y/Z Axis Rapid 500/300 IPM

Traverse Rate

Max. Cutting Feed Rate 300 IPM

Positioning Accuracy +/- 0.00039"

Repeatability 0.0002" (0.005 mm)



OPTIONAL AUTOMATIC TOOL CHANGER

ATC Type	24 Carousel
Tool Shank	CT40
Pull Stud	MAS 60° Retention
Max. Tool Diameter	Knob Style
Max. Tool Length	3.5" (80 mm)
Max. Tool Weight	11" (279 mm)
	15 lbs. (7 kg)



GENERAL:

Machine Height	110" (2794 mm)
Floor Space Required (W x D)	129 x 82" (3276.6 x 2083 mm)
Machine Weight	7000 lbs. (3200 kg)
Power Required	23 KVA / 60 amps
Voltage Required	208-240 Volts

OFERTA
ESPECIAL
\$ 958,422.44



IIVSA

Ingeniería Industrial de Válvulas

Acceso III No. 16 Int. 10B
Parque Industrial Benito Juárez
Querétaro, QRO

442 291 0448